

Rychlospojka typ 21



Tělo je standardně se zpětným ventilem, protikus je průchozí.

Technické parametry:

Pracovní tlak: 0 až 3,5 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Průtok: 700 Nl/min, průřez Js5 mm

Materiály - těleso rychlospojky: těleso - mosaz, objímka - mosaz, kuličky a pružina - nerezavějící ocel, těsnění - NBR

Materiály - protikus: mosaz


Médium: vzduch

Těleso s vnějším závitem




Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0211 0104 0000
G1/4"	3930 0211 0106 0000
G3/8"	3930 0211 0108 0000

Těleso s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0211 0204 0000
G1/4"	3930 0211 0206 0000
G3/8"	3930 0211 0208 0000

Těleso s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0211 1032 0000
8/6	3930 0211 1033 0000

Těleso s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0211 1232 0000
8/6	3930 0211 1233 0000

Rychlospojka typ 26



Tělo je standardně se zpětným ventilem, protikus je průchozí.

Technické parametry:

Pracovní tlak: 0 až 3,5 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Průtok: 1500 Nl/min, průřez Js7,2 mm

Materiály - těleso rychlospojky: těleso - mosaz, objímka - mosaz, kuličky a pružina - nerezavějící ocel, těsnění - NBR

Materiály - protikus: mosaz

Médium: vzduch

Těleso s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0261 0104 0000
G1/4"	3930 0261 0106 0000
G3/8"	3930 0261 0108 0000
G1/2"	3930 0261 0110 0000

Těleso vestavné do stěny s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0211 1132 0000
8/6	3930 0211 1133 0000

Těleso s vývodkou pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
4	3930 0211 2074 0000
6	3930 0211 2076 0000
8	3930 0211 2078 0000
9	3930 0211 2079 0000
10	3930 0211 2080 0000

Těleso vestavné do stěny s vývodkou pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
4	3930 0211 2174 0000
6	3930 0211 2176 0000
8	3930 0211 2178 0000

Protikus s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0212 0104 0000
G1/4"	3930 0212 0106 0000
G3/8"	3930 0212 0108 0000

Protikus s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0212 0204 0000
G1/4"	3930 0212 0206 0000
G3/8"	3930 0212 0208 0000

Protikus s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
4	3930 0212 2074 0000
6	3930 0212 2076 0000
8	3930 0212 2078 0000
9	3930 0212 2079 0000
10	3930 0212 2080 0000

Protikus s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0212 1032 0000
8/6	3930 0212 1033 0000

Protikus s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0212 1232 0000
8/6	3930 0212 1233 0000

Protikus vestavný do stěny s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0212 1132 0000
8/6	3930 0212 1133 0000

Protikus vestavný do stěny s vývodkou pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
4	3930 0212 2174 0000
6	3930 0212 2176 0000
8	3930 0212 2178 0000
9	3930 0212 2179 0000



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/f14

Těleso s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0261 0206 0000
G3/8"	3930 0261 0208 0000
G1/2"	3930 0261 0210 0000

Těleso s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
8/6	3930 0261 1033 0000
10/8	3930 0261 1034 0000
12/9	3930 0261 1035 0000



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/f15

Těleso s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
8/6	3930 0261 1233 0000
10/8	3930 0261 1234 0000
12/9	3930 0261 1235 0000

Těleso s vývodkou pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0261 2076 0000
8	3930 0261 2078 0000
9	3930 0261 2079 0000
10	3930 0261 2080 0000
13	3930 0261 2083 0000




Rychlospojka typ 26 - protikusy

Protikus s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0262 0104 0000
G1/4"	3930 0262 0106 0000
G3/8"	3930 0262 0108 0000
G1/2"	3930 0262 0110 0000

Protikus s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0262 0204 0000
G1/4"	3930 0262 0206 0000
G3/8"	3930 0262 0208 0000
G1/2"	3930 0262 0210 0000

Protikus s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0262 1232 0000
8/6	3930 0262 1233 0000
10/8	3930 0262 1234 0000
12/9	3930 0262 1235 0000

Protikus s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
4	3930 0262 2074 0000
6	3930 0262 2076 0000
8	3930 0262 2078 0000
9	3930 0262 2079 0000
10	3930 0262 2080 0000
13	3930 0262 2083 0000

Protikus s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0262 1032 0000
8/6	3930 0262 1033 0000
10/8	3930 0262 1034 0000
12/9	3930 0262 1035 0000

Protikus se zpětným ventilem s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0262 3076 0000
8	3930 0262 3078 0000
9	3930 0262 3079 0000
10	3930 0262 3080 0000
13	3930 0262 3083 0000

i Technické parametry najdete na straně 10-15

A Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/t/f15

Protikus vestavný do stěny s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0262 2176 0000
8	3930 0262 2178 0000
10	3930 0262 2180 0000

Rychlospojka typ 27



i Těleso je standardně se zpětným ventilem, protikus je průchozí.

Technické parametry:

Pracovní tlak: 0 až 3,5 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Průtok: 3300 Nl/min, průřez Js10,5 mm

Materiály - těleso rychlospojky: těleso - mosaz, objímka - mosaz, kuličky a pružina - nerezavějící ocel, těsnění - NBR

Materiály - protikus: mosaz

Médium: vzduch

Těleso s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0271 0106 0000
G3/8"	3930 0271 0108 0000
G1/2"	3930 0271 0110 0000
G3/4"	3930 0271 0112 0000

Těleso s vývodkou pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0271 2076 0000
8	3930 0271 2078 0000
9	3930 0271 2079 0000
10	3930 0271 2080 0000
13	3930 0271 2083 0000
16	3930 0271 2086 0000
19	3930 0271 2089 0000

Protikus s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0272 2076 0000
8	3930 0272 2078 0000
9	3930 0272 2079 0000
10	3930 0272 2080 0000
13	3930 0272 2083 0000
16	3930 0272 2086 0000
19	3930 0272 2089 0000


Protikus s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0272 0106 0000
G3/8"	3930 0272 0108 0000
G1/2"	3930 0272 0110 0000
G3/4"	3930 0272 0112 0000


A Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/t/f16

Těleso s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0271 0206 0000
G3/8"	3930 0271 0208 0000
G1/2"	3930 0271 0210 0000
G3/4"	3930 0271 0212 0000

Protikus s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0272 0206 0000
G3/8"	3930 0272 0208 0000
G1/2"	3930 0272 0210 0000
G3/4"	3930 0272 0212 0000